

NOTICE DE MONTAGE

Kit d'assistance d'ouverture et de fermeture de toit relevable Westfalia

- C'est la solution pour toute la famille, Ouvrir et Fermer votre toit de Combi Westfalia T2A & T2AB, T2B et T3 (T25) tout en laissant la barre de levage d'origine.
- Fabrication française.
- Vérins à gaz en acier anodisé, utilisation de -30°C à +80°C
- Garantie 30 000 Cycles.
- Garantie 1 an.
- Montage environ 20 minutes, simple accessible pour tous.
- Fixations invisibles avec le toit fermé.
- Sans perçage sur charnières d'origines sur T2A & T2AB ET T3 (T25)

Montage avec cardans certifiés sans perçage sur charnières

1

Dévissez la 3ème vis fixant la charnière T2A & T2AB (en partant de l'avant) T2B et T3 en partant de l'arrière



2

Vissez le cardan à l'emplacement de la vis en gardant la rondelle d'origine avec clé de 13 plate.



3

Vissez le vérin côté tige sur l'extrémité du cardan



4

Fixez l'équerre avec les vis Ø4 par 25 mm de long sur linteau bois du toit.
(T3 (T25) linteau en alu avec vis autoforeuses Ø4,2 par 19 mm de long pré-perçage d: 2,5mm)

